



- Der Schutzschalter verhindert Schäden durch mögliche Kurzschlüsse.
- Circuit breaker prevents damage caused by short circuits.



- Der Werkzeugschlitten läuft auf verschleißfesten Kunststoffführungen und gewährleistet eine optimale Ausnutzung der Abdrückkraft.
- The tool carriage moves on low-friction plastic guides, ensuring optimum force transmission during the bead breaking operation.

### Standardzubehör - Standard Accessories




### Zubehör auf Anfrage - Accessories on Request




### Technische Daten - Specifications

Spannbereich	Rim centering capacity	14"-32"
Spannbereich mit Verlängerungen	Rim. centering cap. with extension	32"-56"
Max. Raddurchmesser	Max. wheel diameter	mm 2350 (92.5")
Max. Radbreite	Max. wheel width	mm 800 (32")
Abdrückkraft	Bead breaker force	kN 33 (7260 lbs)
Spannfuttermotor, Drehstrom, 2 Geschw	Chuck motor, 3ph, 2 speed	kW 1.3-1.8 (1.5-2.5 Hp)
Pumpenmotor, Drehstrom	Hydraulic pump motor, 3ph	kW 1.5 (2.0 HP)
Max. Drehmoment	Max. torque	Nm 3100 (2268 ft x lbs)
Gewicht	Weight	kg 761 (1674 lbs)



Cod.: 9402 295 - 07/2010 D/GB Snap-on Equipment behält sich das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung vor. Technische Daten und Merkmale sind ohne Gewähr. Snap-on Equipment reserves the right to change design and specifications without notice or obligation.

Elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine für LKW-, Traktor- und EM-Reifen mit 14" - 56" Felgenreöße  
 Heavy duty tyre changer for truck, tractor and OTR wheels with 14" - 56" rim diameter.




- Die universelle, selbstzentrierende Spannvorrichtung spannt Felgen von 14" bis 56" (Verlängerungsarme notwendig).
- Das selbstzentrierende Spannfutter ist großzügig ausgelegt.
- Der leistungsfähige Spannfütttermotor garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Spannfütttermotor mit 2 Geschwindigkeiten ermöglicht auch bei den schwierigsten Reifen eine leichte Bearbeitung.

- *Universal chuck (patented) clamps 14"-56" rim diameter (optional extensions required).*
- *Oversized chuck shaft creates durability and strength.*
- *High efficiency transmission increases life of components.*
- *The two-speed chuck motor handles easily handles the toughest tyres.*

- Zusatzspannklauen aus Aluminium und Kunststoff-einsätze verhindern Beschädigungen an Leichtmetallfelgen.

- *Aluminium adaptors and plastic inserts in jaws prevent accidental damage to alloy rims.*



- Die in einer Buchse aus nitriertem Stahl drehende Abdrückscheibe ist leicht zu schmieren und hat eine lange Lebensdauer.
- *Steel bead breaker disc mounted on nitrogen hardened bushing is easy to lubricate and ensures extended life compared to other units with bearings.*



- Das einzigartige Kippwerkzeug erhöht die Abdrückkraft auf über 10 Tonnen.
- Das seitliche Verfahren des Werkzeugträgers auf dem Schlitten wird manuell gesteuert. Das beschleunigt die Bearbeitung.
- *Unique disc tilt system (patented) increases bead breaking power to over 10 tons (22,000 lbs).*
- *Sidewise movement of the tool-holder arm is hand controlled for faster operation.*



- Mit dem 8-Positionen-Steuerknüppel können jeweils 2 Bewegungen gleichzeitig ausgeführt werden.
- *The eight-position switch allows operation of two controls simultaneously.*