

**KENDO.30**  
*Light*

**Butler**

**KENDO.30  
LIGHT**

**KENDO.30  
LIGHT FI**

**DEMONTE-PNEUS  
AUTOMATIQUES  
SANS LEVIER**

**AUTOMATIC  
TYRE CHANGERS  
WITHOUT MOUNTING  
LEVER**

**DESMONTADORAS  
AUTOMATICAS  
SIN PALANCA**

**F- GB - E**



# Butler KENDO.30 light



BUTLER  
PATENT

**PLATEAU EXTRA-GRIP**  
Permet l'agrippement par simple positionnement du cône. Augmente automatiquement la pression de blocage durant la rotation.

#### EXTRA-GRIP CLAMPING DEVICE.

Allows clamping with just one cone positioning operation.

Gripping pressure is automatically increased during rotation.

#### TRABAJO

Permite la sujeción simplemente colocando el cono. Incrementa automáticamente la presión de bloqueo durante la rotación.



#### Rouleaux décolle-talons contrôlés

Le mouvement gradué et contrôlé des rouleaux permet un décollement du talon près du bord de la jante.

#### Controlled-motion bead breaker rollers.

The gradual, controlled motion of the beadbreaker rollers allows the bead to be broken close to the edge of the rim

#### Rodillos destalonadores controlados.

El movimiento gradual y controlado de los rodillos permite un destalonamiento cercano al borde de la llanta.



#### NOUVEAUTÉ! CORPS EXTENSIBLE, JUSQU'À 30"


Base extensible à 3 positions à configuration standard 10"-26". L'opérateur peut étendre le champ de travail jusqu'à 30".

#### NEW! UNIT EXPANDS UP TO 30"

3-position extensible base with standard configuration 10"-26". The operator can expand the working range up to 30".

#### NUEVO! ¡CUERPO EXPANDIBLE, HASTA 30"

Base extensible de 3 posiciones con configuración estándar 10"-26". El operario puede ampliar el campo de trabajo hasta 30".



BUTLER  
PATENT

#### Outil

En matériau anti-rayure, permet de retirer le talon sans endommager la jante et sans devoir utiliser de leviers.

#### Tool

In scratch-proof material, it removes the bead without damaging the rim and without using levers

#### Útil

En material sintético, extrae el talón sin causar daños en la llanta y sin la necesidad de utilizar palancas

**Réglage rapide des rouleaux décolle-talons et de l'outil**  
Par un simple mouvement, les rouleaux décolle-talons et l'outil se positionnent simultanément.

#### Rapid bead breaker roller and tool adjustment

The bead breaker rollers and tool are simultaneously positioned in one simple movement.

#### Rápida regulación de los rodillos destalonadores y del útil

Mediante un sencillo movimiento, los rodillos destalonadores y el útil se colocan al mismo tiempo.

## INVEOTOR

**BUTLER  
PATENT**



Vitesse réglable par l'opérateur. Commande à fréquence variable à limiteur automatique pour assurer la protection du pneumatique.

Speed set by the operator, exactly as required. Inverter with governor to protect the tyre.

Velocidad regulable según la necesidad del operario.

Inversor dotado de autolimitador con protección del neumático.

**PLUS 91 AKC +  
G1000A98**

**BUTLER  
PATENT**

**G1000A99**

**KENDO.30  
light**

**Butler**

### F.I. VERSION

Nouveau et puissant système de gonflage tubeless (pour versions "FI") adapté aux jantes de tout diamètre. Pourvu d'un dispositif de sécurité et pour garantir la sécurité de l'opérateur.

New, powerful tubeless tyre inflation system (for "FI" version) suitable for any rim diameter. Complete with a safety device to protect the operator

Nuevo y potente sistema de inflado tubeless (para versiones "FI") indicado para cualquier diámetro de llanta. Provisto de un dispositivo de seguridad para velar por la integridad del operario.



**BUTLER  
PATENT**



### ÉQUIPEMENT STANDARD: - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



Pousse-talon avec traction pour pneumatiques surbaissés  
*Bead pusher with pulling system, for low-profile tyres*  
Empujador de talones con tracción, para neumáticos rebajados



Protection multi-capa para talón  
*Multi-layer bead protector*  
Protección multi-couche pour talon



Protection cône  
*Cone guard*  
Protección del cono




Protection plateau  
*Turntable guard*  
Protección del plato



Blocage mécanique  
*Mechanical clamping*  
Bloqueo mecánico



Adaptateur centrage  
*Centering adaptor*  
Adaptador para centrar



Rallonge et protection  
*Extension and guard*  
Alargo y protección



Manomètre  
*Pressure gauge*  
Manómetro

**Butler**  
**KENDO.30**  
*light*



G1000A99

Élévateur.  
Wheel lift.  
Elevador.



PLUS 91AKC

Pousse-talon pneumatique.  
Pneumatic bead depressor.  
Brazo de ayuda neumático.



G1000A72

Bride universelle pour jantes sans trou central.  
Universal flange for closed centre rims.

Suitable also for reverse wheel

Garra de enganche de ruedas universales para llantas sin orificio central. Apta incluso para ruedas invertidas.



G800A58

Traction pour pousse-talon Plus 91AKC  
Traction bar for Plus 91AKC  
Traction para brazo de ayuda Plus 91AKC PATENTED




G1000A80

Blocage rapide.  
Quick-fit rim clamping device.  
Bloqueo rápido

DONNEE TECNIQUES	TECHNICAL DATA	CARACT.TECNICAS
Fonctionne sur roues de	Handled wheels from	Funciona en ruedas de
Poids	Weight	Peso
Voltage	Voltage	Voltage
Largeur max. roue	Max wheel width	Anchura máx. rueda
Diamètre max roue (mm)	Max wheel diam. (mm)	Diádm. máx. rueda (mm)
Force décol. talon (chaq.bras)	Bead break.pow. (each arm)	Fuerza de destal.(braz.)
Couple max.	Max torque	Par máximo
Mouv. décol. talon	Bead breaker mouvem.	Movim. de destalonam.
Moteur de rotation	Rotation Motor	Motor de rotación
Pression recommandée	Recommended air supply	Presión recomendada

Fonctionne sur roues de	Handled wheels from	Funciona en ruedas de	10"- 30"
Poids	Weight	Peso	330 kg (338 Fl)
Voltage	Voltage	Voltage	1ph, 200/265v, 50/60Hz
Largeur max. roue	Max wheel width	Anchura máx. rueda	15"
Diamètre max roue (mm)	Max wheel diam. (mm)	Diádm. máx. rueda (mm)	1143 (45")
Force décol. talon (chaq.bras)	Bead break.pow. (each arm)	Fuerza de destal.(braz.)	12000 N
Couple max.	Max torque	Par máximo	120 Kgm
Mouv. décol. talon	Bead breaker mouvem.	Movim. de destalonam.	automatic
Moteur de rotation	Rotation Motor	Motor de rotación	1,5Kw invert+0,75 Kw motor
Pression recommandée	Recommended air supply	Presión recomendada	8-10 bar



# Butler

Engineering & Marketing S.p.A. S.u.  
Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE) ITALY  
Ph.+39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760  
[www.butler.it](http://www.butler.it) - [info@butler.it](mailto:info@butler.it)